



Barníz Marino Súper



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/16 Galon (Caja de 12)
- 1/8 Galon (Caja de 6)
- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon



Características

Es un producto elaborado con resina alquídica de excelente resistencia, dureza, adherencia, brillo y transparencia. Además contiene fungicidas y filtros U.V. que protegen a la madera de hongos, insectos y de los dañinos rayos ultravioleta, lo que le confiere propiedades de protección para la madera en ambientes exteriores. Posee una penetración controlada que no levanta el grano de la madera y elimina la humedad contenida en ésta. Color: Natural, Maple, Roble, Caoba, Alerce y Nogal.



Usos

Usar para impregnar o barnizar maderas en interiores y exteriores.



Secado

Aproximadamente entre 8 a 12 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 12 horas. Secado total 24 horas.



Aplicacion

Brocha, rodillo, pistola o esponja. Se diluye en Aguarrás Mineral, máximo un 5%. Limpieza con Aguarrás Mineral.

Preparación Superficie

Lijar la madera para sacar restos de pintura o barniz anterior, limpiar prolijamente para eliminar todo vestigio de brillo, polvo, grasa, moho, etc. La superficie deberá quedar firme y seca.

Rendimiento

Aproximadamente 50m² por galón y por mano, dependiendo del sustrato.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irre recuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Es un producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición.

Es irritante y tóxico si es inhalado, ingerido o toma contacto con la piel.

Mantener una buena ventilación durante la aplicación.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2484 0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol

Fuentes de ignición

Fuera del alcance de niños y mascotas

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Incendio: Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

Transporte: Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27

GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)

Primeros Auxilios:

Inhalación: Llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos.

Solicite asistencia médica de inmediato Piel: Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico

Ojos: Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

Clasificación de riesgos NCh: Pintura clase 3. División 3.3

Punto de Inflamación: 39°C ASTM D-93

Teléfono de emergencia proveedor: 56-2-484-0500

RITA CHILE : 56-2-777-1994

LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.