



## Protector de Maderas; Impregnante e Impermeabilizante

---



### Cartilla de Colores

---

los colores son solo de referencia.

### Envases Disponibles

---

- 1/4 Galón (Caja de 6)
- 1 Galón

### Características

---

Es un producto con terminación mate, formulado para penetrar e impregnar la madera, siendo un excelente vehículo para ingresar distintos tipos de aditivos, tales como; - Filtros UV que la protegen de los dañinos rayos ultravioletas, - Biocidas que la protegen del ataque de microorganismos, insectos y hongos, - Repelentes de agua en superficies verticales, que reducen la capacidad de absorción de la misma, pero al mismo tiempo deja transpirar el vapor de agua desde el interior de la madera y así se evitan problemas relacionados con la humedad, como el cuarteamiento o resequedad de la madera y - Pigmentos transparentes que permiten cambiar, levemente el color de la madera, además de otorgarle belleza, le dan un grado más de protección a los rayos UV y en la exposición a la intemperie. Es un producto que no forma película y tiene una muy baja viscosidad, por lo que tiene una excelente capacidad de ser absorbido por la madera. Colores: Natural, Raulí, Verde y Nogal. Los colores resultantes dependerán del tipo de madera, del grado de absorción de la misma y de las manos aplicadas. Los colores de las cartillas son sólo referencia

### Usos

---

Para exterior e interior. Para maderas nuevas sin pintar, usadas sin pintar o impregnadas con sales de Cobre, Cromo y Arsénico, para darles durabilidad y protegerlas de la intemperie, humedad, aguas lluvias, rayos ultravioleta, algas, hongos, insectos o simplemente para resaltar la belleza o cambiar el color de la madera.

## Secado

---

Aproximadamente entre 6 a 8 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 24 horas. Secado total 48 horas.

## Aplicación

---

Brocha, rodillo, pistola o esponja. Máximo dos manos. No necesita dilución. Limpieza con Aguarrás Mineral.

## Preparación Superficie

---

Lijar la madera para sacar restos sueltos, tierra, suciedad, hongos, etc. Limpiar prolijamente. La superficie deberá quedar firme y seca. La aplicación deberá ser en una cantidad de manos que se asegure la absorción total del producto en la madera, 2 manos normalmente. Recordar que el producto no forma película, por lo que el exceso dejará la superficie pegajosa, ensuciando el resultado final. El exceso, que no se absorbe naturalmente, deberá eliminarse extendiendo el producto hasta su absorción completa. La mantención de las maderas ya impregnadas, deberá hacerse al cabo de dos años, aplicando una mano adicional del Protector de Maderas; Impregnante e Impermeabilizante Tajamar.

## Rendimiento

---

Aproximadamente 40m<sup>2</sup> por galón y por mano, dependiendo del espesor aplicado, del color, la humedad, tipo y grado de absorción de la madera.

## Recomendaciones

---

- Debe mezclarse antes de usar, producto de baja viscosidad, tiende a sedimentarse.
- No aplicar en exceso, las aplicaciones deben ser absorbidas completamente. Recordar que es un producto que no forma película.
- Pueden existir pequeñas diferencias de color entre lote y lote. Si se va a usar mas de un envase, ocupar el mismo lote o mezclar lotes distintos previo a aplicar.
- Si no va a usar el producto, mantenga el envase herméticamente cerrado. Seco es irrecuperable.
- No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado, no apto para estar en contacto con alimentos.
- Es un producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición.
- Es irritante y tóxico si es inhalado, ingerido o toma contacto con la piel. Mantener una buena ventilación durante la aplicación.
- Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56 2 2484 0500.
- La información aquí expuesta está basada en ensayos de laboratorio y puede ser modificada de acuerdo al comportamiento práctico y desarrollo del producto en el tiempo.

**Almacenamiento:** Almacenar el envase en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

- Exposición al sol
- Fuentes de ignición
- Alcance de niños y mascotas

**Manejo:** Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

**Recomendaciones Ambientales:** No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

**Incendio:** Usar Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

**Transporte:** Como Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27

**GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)**

**Primeros Auxilios:**

- **Inhalación:** Llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.
- **Ingestión:** Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos. Solicite asistencia médica de inmediato
- **Piel:** Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico
- **Ojos:** Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

**Clasificación de riesgos NCh:** Pintura clase 3. División 3.3

**Punto de Inflamación:** 39°C ASTM D-93

**Teléfono de emergencia Pinturas Tajamar:** 56 2 2484 0500

**RITA CHILE:** 56 2 2777 1994

**LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.**