



Barniz Marino Súper Opaco



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon

Características

Es un producto elaborado con resina alquídica diseñado para protección y decoración de maderas en interiores. Realza la belleza natural de las maderas. Color: Natural Sólo para interiores. Permite modificar el brillo, opacando superficies barnizadas o pintadas previamente, sin modificar el color. Deja una terminación mate de excelente durabilidad.

Usos

Barnizado de puertas, muebles, closet y maderas al interior.

Secado

Aproximadamente entre 8 a 12 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 12 horas. Secado total 24 horas.

Aplicacion

Brocha, rodillo, pistola o esponja. Se diluye en Aguarrás Mineral, máximo un 5%. Limpieza con Aguarrás Mineral.

Preparación Superficie

Lijar la madera para sacar restos de pintura o barniz anterior, limpiar prolijamente para eliminar todo vestigio de brillo, polvo, grasa,

moho, etc. La superficie deberá quedar firme y seca.

Rendimiento

Aproximadamente 50m² por galón y por mano, dependiendo del sustrato.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado

Es un producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición.

Es irritante y tóxico si es inhalado, ingerido o toma contacto con la piel.

Mantener una buena ventilación durante la aplicación.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2484 0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol

Fuentes de ignición

Fuera del alcance de niños y mascotas

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Incendio: Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

Transporte: Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27

GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)

Primeros Auxilios:

- Inhalación: llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.
- Ingestión: Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos. Solicite asistencia médica de inmediato.
- Piel: Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico.
- Ojos: Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

Clasificación de riesgos NCh: Pintura clase 3. División 3.3

Punto de Inflamación: 39°C ASTM D-93

Teléfono de emergencia proveedor: 56 (2) 24840500

RITA-CHILE: 56 (2) 27771994

LA INHLACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.