



Esmalte al Agua



Cartilla de Colores



los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon
- 5 Galones

Características

Es un producto elaborado con una resina Estireno Acrílica en dispersión acuosa y aditivos especiales, que le confieren a la película excelente terminación; Semibrillo, Satín, Opaco, poder cubriente, lavabilidad, nivelación, transferencia y rendimiento. Especialmente recomendado para interiores y exteriores, posee una alta resistencia a la humedad, a la intemperie, es de muy fácil aplicación y bajo olor. La película tiene alta resistencia a la formación de hongos y algas. Es un producto formulado en base acuosa, y con protección microbiológica.

Usos

Como pintura de terminación en interior y exterior. Para ser aplicado sobre estuco, albañilería, hormigón, ladrillo, yeso, y superficies previamente empastadas. No es recomendable para superficies impermeables, como papeles murales plásticos. El Esmalte al Agua Semibrillo está especialmente recomendado para baños y cocinas por su resistencia a la humedad y alta lavabilidad.

Secado

Aproximadamente entre 30 a 40 minutos al tacto y 5 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días.

Aplicación

Brocha, rodillo con una dilución máxima de un 5% con agua. Con pistola, 2 a 3 manos sin diluir. Limpieza con Agua.

Preparación Superficie

Toda superficie a pintar deberá estar libre de brillo, polvo, grasa, moho, etc. La superficie debe estar firme y seca. Ver hoja de tratamiento de superficies.

Rendimiento

Entre 40 y 50 m² por galón, por mano, según superficie donde será aplicado.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Teléfonos de emergencia

RITA-CHILE: 56 (2) 27771994

Proveedor: 56 (2) 24840500