



Impermeabilizante Muros Exteriores



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1 Galon

Características

Producto desarrollado con resinas acrílicas en dispersión acuosa. Deja una película translúcida, de excelente adherencia, con una absorción uniforme de muro y que lo sella adecuadamente. Contiene silicona lo que asegura una eficaz protección contra la humedad. Confiere un efecto perlado y de hidrorrepelencia a muros verticales expuestos a humedad. Tiene una buena resistencia a la alcalinidad de los muros y a los agentes atmosféricos. Especialmente recomendado para exteriores por su alta resistencia al agua y a superficies alcalinas. Este producto evita la penetración de humedad siempre que se aplique por la superficie expuesta a la humedad, nunca por la que sale la humedad. Colores: Incoloro y Ladrillo

Usos

En interiores y exteriores, sobre ladrillos, mampostería u otros materiales limpios, firmes y secos. Se recomienda también para superficies de concreto, estucos, muros empastados, yeso, fibrocemento, papel, cartón, etc.

Secado

Aproximadamente 1 hora al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días. En este período no debe recibir agua ni lluvia.

Aplicacion

Aplicar el producto entre el muro y la fuente de humedad. La primera mano con brocha, diluyendo un 30% con agua. Dejar secar. Luego, aplicar con brocha o rodillo una o dos manos mas con el producto sin diluir, alternando el sentido de la aplicación entre cada

mano y dejando secar cada una de ellas.

Preparación Superficie

Para aplicar este producto la superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de partes sueltas, polvo y sin brillo. Se recomienda aplicar este producto durante las estaciones de mayor temperatura.

Rendimiento

Varía de 15 a 25 m² por galón y por mano, dependiendo de la superficie.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado.

El producto seco no se puede recuperar.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

No aplicar durante las horas de más calor.

Durante la aplicación no debe haber neblina ni amenaza de lluvias.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.