



Impermeabilizante Súper Reforzado



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1 Galon
- 5 Galones

Características

Producto desarrollado con resinas acrílicas en dispersión acuosa. Deja una película de excelente adherencia, con una absorción uniforme de muro y que lo sella adecuadamente. Color: Blanco Confiere un efecto perlado y de hidropelencia a muros verticales expuestos a humedad. Tiene una buena resistencia a la alcalinidad de los muros y a los agentes atmosféricos. Con aplicaciones sucesivas se obtiene una película impermeable y elástica.

Usos

Excelente aislante en azoteas de edificios. Impermeabiliza revoques de cemento, ladrillos, cerámicas, papel, cartón, etc.

Secado

Aproximadamente 1 hora al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días. En este período no debe recibir agua ni lluvia.

Aplicacion

Aplicar el producto entre el muro y la fuente de humedad. La primera mano con brocha, diluyendo un 30% con agua. Dejar secar. Aplicar con brocha o rodillo tres o cuatro manos del producto sin diluir, alternando el sentido de la aplicación entre cada mano y dejando secar cada una de ellas. Para impermeabilizar losas, la segunda mano debe ser gruesa y extendida con un aplicador de goma.



Preparación Superficie

Para aplicar este producto la superficie debe estar completamente seca, limpia y libre de partes sueltas, polvo y sin brillo. Se recomienda aplicar este producto durante las estaciones de mayor temperatura.



Rendimiento

Varía de 5 a 10 m² por galón.



Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco no se puede recuperar.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

No aplicar durante las horas de más calor.

Durante la aplicación no debe haber neblina ni amenaza de lluvias.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.