



## Látex Pinta Fácil ®

---



### Cartilla de Colores

---



los colores son solo de referencia.

### Envases Disponibles

---

- 1 Galon
- 5 Galones

### Características

---

Es un producto elaborado con dispersión acuosa de una resina vinilacrílica. Especialmente formulado como un producto económico para ser aplicado sobre estuco, hormigón, ladrillo, etc., en interiores. Deja una terminación mate con un muy buen poder cubriente y rendimiento.

### Usos

---

Para ser aplicado en interior, sobre estuco, albañilería, hormigón, ladrillo, yeso, y superficies previamente empastadas.

### Secado

---

Aproximadamente entre 30 a 40 minutos al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días.

---

## Aplicación

---

Brocha y rodillo. Se diluye hasta un 5% en Agua. Limpieza con Agua.

## Preparación Superficie

---

Toda superficie a pintar deberá estar libre de polvo, grasa, moho, sin brillo, etc. La superficie debe estar firme y seca.

## Rendimiento

---

Entre 30 y 40 m2 por galón, según superficie donde será aplicado.

## Recomendaciones

---

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de: Luz directa del sol y mantener fuera del alcance de los niños.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.