



PINTURAS TAJAMAR S.A.  
Departamento Técnico

## **LÁTEX EXTRA CUBRIENTE**

**CARACTERÍSTICAS:** Es un producto elaborado con un polímero Acrílico modificado en dispersión acuosa y aditivos especiales, que le confieren a la película excelente acabado mate muy fino, excelente poder cubriente, nivelación, transferencia, rendimiento, fácil aplicación y un agradable aroma a pino.

Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados, nonilfenol etoxilado y con protección microbiológica.

**Color:** Blanco

**Usos:** Para ser aplicado en interior y exterior, sobre estuco, albañilería, hormigón, ladrillo, yeso, y superficies previamente empastadas. Deja una terminación mate.

**Secado:** Aproximadamente entre 1 a 2 horas al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días.

**Aplicación:** Brocha, rodillo o pistola. Se diluye hasta un 5% en Agua. Limpieza con Agua.

**Preparación de Superficies:** Toda superficie a pintar deberá estar libre de brillo, polvo, grasa, moho, etc. La superficie debe estar firme y seca. Ver hoja de tratamiento de superficies.

Fábrica: Las encinas # 95 Cerrillos. Teléfono: 56 (2) 2484 0500, Fax 56 (2) 2484 0505  
Ventas: Camino Lonquén # 13407 Maipú. Teléfono: 56 (2) 2484 0550, Fax 56 (2) 2484 0555



PINTURAS TAJAMAR S.A.  
Departamento Técnico

**Rendimiento:** Entre 40 y 50 m<sup>2</sup> por galón, por mano, según superficie donde será aplicado.

**Presentación:** Envases de 1 galón y tineta de 4 galones

**Recomendaciones:**

- Debe mezclarse antes de usar.
- Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.
- No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.
- Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56 2 2484 0500.

**Almacenamiento:** Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

- Luz directa del sol.
- Fuera del alcance de niños y mascotas.

**Manejo:** Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

**Recomendaciones Ambientales:** No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Revisión 0.0 Febrero 2024

Fábrica: Las encinas # 95 Cerrillos. Teléfono: 56 (2) 2484 0500, Fax 56 (2) 2484 0505

Ventas: Camino Lonquén # 13407 Maipú. Teléfono: 56 (2) 2484 0550, Fax 56 (2) 2484 0555