



Oleo Brillante Pinta Fácil ®



Cartilla de Colores



los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon
- 5 Galones, Solo Blanco

Características

Es un Óleo Sintético Brillante, económico, recomendado especialmente para interiores, con buenas propiedades de brillo, adherencia, elasticidad, resistencia al lavado, fácil aplicación.

Usos

Para ser aplicado sobre maderas, hormigón, yeso, estuco, en interiores como baños y cocinas.

Secado

Aproximadamente entre 12 a 14 horas, en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 12 horas. Secado total 24 horas.

Aplicación

Brocha, rodillo o pistola. Se diluye en Aguarrás Mineral, hasta un 5%. Limpieza con Aguarrás Mineral.

Preparación Superficie

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, moho, pintura antigua mal adherida, sin brillo, etc. La superficie deberá quedar firme y seca.

Rendimiento

Aproximadamente 50m² por galón y por mano, dependiendo de la superficie.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El productoseco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484 0500

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol

Fuentes de ignición

Fuera del alcance de niños y mascotas

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Incendio: Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

Transporte: Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27

GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)

Primeros Auxilios:

Inhalación: Llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos.

Solicite asistencia médica de inmediato

Piel: Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico

Ojos: Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

Clasificación de riesgos NCh: Pintura clase 3. División 3.3

Punto de Inflamación: 39°C ASTM D-93

Teléfono de emergencia proveedor: 56-2-2484-0500

RITA CHILE : 56-2-2777-1994

LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE
PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.