



## Óleo Brillante Súper



### Cartilla de Colores



los colores son solo de referencia.

### Envases Disponibles

- 1/4 Galon (Caja de 6)
- 1 Galon
- 5 Galones, Solo Blanco

### Características

Es un óleo sintético formulado con resinas alquídicas de alta calidad y pigmentos que le confieren un alto brillo, poder cubriente, buenas propiedades de dureza, excelente adherencia y elasticidad. Por su alta resistencia a la intemperie, es apto para la protección y decoración de rejas metálicas, madera y muros exteriores. Para ser usado en interior y exterior.

### Usos

Para protección y decoración de interiores y exteriores, para baños y cocinas. Pintura de terminación para maderas, rejas metálicas, muros empastados y enyesados.

## **Secado**

---

Aproximadamente entre 10 a 12 horas al tacto , en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintado 12 horas. Secado total 72 horas.

## **Aplicación**

---

Brocha, rodillo o pistola. Se diluye en Aguarrás Mineral, hasta un 5%. Limpieza con Aguarrás Mineral.

## **Preparación Superficie**

---

La superficie deberá estar libre de polvo, grasa, moho, pintura antigua mal adherida, sin brillo, etc. La superficie deberá quedar firme y seca.

## **Rendimiento**

---

Aproximadamente 50m<sup>2</sup> por galón y por mano, dependiendo de la superficie.

## **Recomendaciones**

---

Debe mezclarse antes de usar

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

Es un producto inflamable, mantener lejos de fuentes de ignición.

Es irritante y tóxico si es inhalado, ingerido o toma contacto con la piel.

Mantener una buena ventilación durante la aplicación.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484 0500

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol

Fuentes de ignición

Fuera del alcance de niños y mascotas

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No Inhalar. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Incendio: Polvo Químico Seco, Dióxido de Carbono, Espuma. Usar agua en neblina para enfriar envases y superficies expuestas al fuego.

Transporte: Pinturas, contiene líquido inflamable. DOT 27  
GRENA 127 (Respuesta en caso de emergencia)

Primeros Auxilios:

Inhalación: Llévelo al aire fresco. Solicite asistencia médica de inmediato.

Ingestión: Enjuague la boca con agua. Se puede presentar irritación o vómitos.  
Solicite asistencia médica de inmediato

Piel: Retire ropa contaminada. Lave con agua y jabón. Si hay molestias acudir al médico

Ojos: Lave con agua de inmediato, por 15 minutos a lo menos. Consultar a un médico a la brevedad.

Clasificación de riesgos NCh: Pintura clase 3. División 3.3  
Punto de Inflamación: 39°C ASTM D-93

Teléfono de emergencia proveedor: 56-2-2484-0500  
RITA CHILE : 56-2-777-1994

LA INHALACIÓN FRECUENTE O PROLONGADA DE ESTE  
PRODUCTO GENERA DAÑOS IRREPARABLES A LA SALUD.