



Pasta Exterior A-1



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1 Galon
- Tineta de 25 galones
- 250 Kg Tambor
- 1 Kg Sachet (en caja de 8 unidades)



Características

Es un revestimiento plástico liso, preparado en base de una dispersión acuosa acrílica y materias primas de excelente calidad. Es una Pasta Muro para exteriores, baños y cocinas, que tiene un excelente capacidad de relleno para reparar y nivelar muros, dejando una capa extraordinariamente dura lo que asegura una gran durabilidad y fácil de lijar, si es necesario. Posee bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de bacterias. Es un producto formulado en base acuosa. Color: Blanco



Usos

Para ser aplicada en exteriores y en superficies con mas exigencia como baños y cocinas. Se adhiere tenazmente sobre muros lisos, ladrillos, asbesto-cemento, planchas de internit, yeso, maderas impregnadas, y tratadas, poliestireno expandido y muchos otros materiales que tengan superficies neutras, limpias y firmes.



Aplicacion

El producto se entrega a la viscosidad de trabajo, ésta se puede acondicionar con agua. Luego que se obtiene la viscosidad adecuada se aplica con llana desde abajo hacia arriba en capas delgadas hasta obtener una superficie lisa, dejar secar por 6 horas aprox. Para dar una segunda mano y repetir el procedimiento. La textura que se obtiene permite ocultar fallas en la superficie. El tiempo de secado final es de 12 horas aprox. El lavado de equipos es con agua. Se recomienda que el espesor de cada capa no supere los 3 mm, para evitar que se agriete.

Preparación Superficie

Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente calurosos debe mojarse antes de la aplicación. Limpiar bien el muro con escobillas de acero o espátula, las grietas y agujeros se rellenan con Pasta Muro Elastomérica Pastaflex. Si la superficie es: Hormigón: Aplicar Sellante Acrílico Madera: Aplicar Óleo Opaco Cemento: Aplicar Sellante Acrílico Poliestireno Expandido: Aplicar Sellante Acrílico

Rendimiento

En muros lisos, debería calcularse alrededor de 21 a 29 m² por tineta de 25 kilos. El consumo varía; aumenta o disminuye, dependiendo de la superficie donde se aplique y el grosor de la aplicación.

Recomendaciones

Si no va a empastar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.