



Sellante Acrílico



Cartilla de Colores

los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- 1/2 Galon
- 1 Galon
- 5 Galones



Características

Es un producto elaborado en base a resina estireno-acrítica en dispersión acuosa. Está especialmente formulado para sellar superficies alcalinas interiores y exteriores. Deja una película transparente, de excelente adherencia, que sella adecuadamente superficies difíciles, dejándolas con absorción uniforme y en condiciones óptimas para ser pintadas. Asegura una buena adherencia de productos de terminación como Pastas, Marmolinas, Látex, Óleos, Esmaltes, etc. También es adecuado como terminación incolora, semibrillo, para muros de Ladrillo. Es un producto formulado en base acuosa, y con protección microbiológica.



Usos

En interiores y exteriores, sobre pinturas antiguas, sobre muros nuevos o antiguos que presenten destizamiento o absorción dispareja. Para sellar muros alcalinos. Se recomienda para superficies de concreto, estucos, muros empastados, yeso, ladrillo y fibrocemento.



Secado

Aproximadamente 1 hora al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días. En este período no debe recibir agua ni lluvia.



Aplicacion

Cuando se requiere como Fijador o Terminación de una superficie pintada previamente, aplicar mínimo dos manos, con brocha o

rodillo, diluyendo un 5% con agua. Cuando se use como sellador se deberán aplicar dos manos, con brocha o rodillo, con una dilución de un 30% con agua. Limpieza con Agua.

Preparación Superficie

Toda superficie a pintar deberá estar limpia, seca, sin partículas sueltas, libre de polvo, aceite, grasa, moho, sin brillo, etc.

Rendimiento

Varía de 15 a 25 m² por galón y por mano, dependiendo de la superficie.

Recomendaciones

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco no se puede recuperar.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

No aplicar durante las horas de más calor.

Durante la aplicación no debe haber neblina ni amenaza de lluvias

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Derrames, emergencias químicas y toxicológicas: Corporación RITA Chile, fono 756 (2) 27771994.