



Tintes Universales



Cartilla de Colores



los colores son solo de referencia.

Envases Disponibles

- CAJA 6 POMOS 100 C.C c/u

Características

No es una Pintura, es un Tinte Universal para dar colores a Pinturas Base Agua; Látex y Esmaltes, Revestimientos y Pastas. Pinturas Alquídicadas; Esmaltes y Óleos.

Usos

Para colorear Pinturas Arquitectónicas Base Agua y Base Alquídicada.

Secado

El tiempo de secado lo define la pintura que se va a colorear.

Aplicacion

Se aplica en Pinturas Base Agua; Látex y Esmaltes, Revestimientos y Pastas. Pinturas Alquídicadas; Esmaltes y Óleos, para hacer

colores. Antes de abrir homogenice el contenido del pomo apretándolo con la punta de los dedos. Abra y vierta en la Pintura, Pasta o Revestimiento la cantidad deseada, máximo un pomo (100c.c) por galón. Mezcle la Pintura, Pasta o Revestimiento, hasta obtener un color uniforme. Se pueden mezclar los colores de los Tintes de acuerdo al color final deseado Cuando coloree mas de un galón o tineta, del mismo color, la reproducibilidad del mismo dependerá de repetir exactamente la cantidad y combinación de Tintes usados inicialmente y asegurando usar los mismos lotes de fabricación de las Pinturas, Pastas o Revestimientos. además siempre será conveniente mezclar, todos juntos, en otro recipiente de tamaño adecuado. Cualquier consulta o información comuníquese con nuestro Departamento Técnico 56 (2) 2 484 0500 o en nuestro sitio Web www.pinturastajamar.cl



Recomendaciones

Recomendaciones:

Debe mezclarse antes de usar.

Si no va a ocupar el pomo, manténgalo muy cerrado. el producto seco es irrecuperable

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Almacenamiento:

Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de : - luz directa del sol

mantener alejados de niños y mascotas

Manejo:

Usar sólo con ventilación adecuada

Evitar contacto con los ojos, piel y ropa

No ingerir

Recomendaciones Ambientales:

No contaminar cursos de agua, alcantarillados y suelos

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.