



## Pasta Gravillante F-4

---



### Cartilla de Colores

---

los colores son solo de referencia.

### Envases Disponibles

---

- 1 Galon
- Tineta de 25 kilos



### Características

---

Es un revestimiento plástico liso, preparado en base a resina vinílica y aditivos especiales que hacen de esta Pasta un producto ideal para ser texturada y pintada dejando una terminación muy fina. Posee fungicidas y bactericidas muy eficientes que protegen al producto de ataques de hongos y bacterias. Color: Blanco crudo



### Usos

---

Para ser aplicada en interiores. Excelente adherencia sobre concreto, estucos y madera. Es una Pasta diseñada para texturar, pero al mismo tiempo para ser pintada posteriormente y así se obtiene la textura y el color elegidos.



### Aplicacion

---

Con llana, se extiende la pasta de abajo hacia arriba, luego se decora con el implemento adecuado, rodillo, peine, escoba, etc., según sea la textura final deseada. El tiempo de secado es de 24 horas. Este revestimiento permite efectuar distintos texturados como: lineales, cruzados o cualquiera sea, según la imaginación del decorador. La textura que se obtiene es una elegante y suave decoración mural, a la cual se le debe aplicar pintura a gusto, para su terminación final.



### Preparación Superficie

---

Toda superficie a pintar deberá estar libre de brillo, polvo, grasa, moho, etc. La superficie debe estar firme y seca. Las grietas y agujeros se rellenan con Pasta Muro Elastomérico Pastaflex. Si la superficie es: Hormigón: Aplicar Sellante Acrílico Madera: Aplicar

Óleo Opaco Cemento: Aplicar Sellante Acrílico Poliestireno Expandido: Aplicar Sellante Acrílico Metálica: Lijar suavemente, desengrasar con aguarrás, aplicar anticorrosivos y luego terminar con una mano de Óleo Opaco. En lo posible evitar el trabajo en condiciones extremas de temperatura (frío o calor).



## Rendimiento

---

En muros lisos, debería calcularse alrededor de 2 a 4 m<sup>2</sup> por galón. El consumo varía dependiendo de la superficie donde se aplique y de la textura deseada.



## Recomendaciones

---

Si no va a empastar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco es irrecuperable.

No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.

Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-2484-0500.

Almacenamiento: Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.

Proteger de:

Luz directa del sol.

Fuera del alcance de niños y mascotas.

Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.

Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.

Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.