PINTURAS TAJAMAR S.A.
Departamento Técnico

PINTURA PARA TECHOS

CARACTERÍSTICAS: **Es un producto elaborado en base a resina acrílica modificada en dispersión acuosa. Permite una fácil aplicación sobre techos nuevos y antiguos, ya sea de Zinc, fierro galvanizado o planchas de fibrocemento. Contiene pigmentos de alta solidez a la luz lo que garantiza una conservación del color en el tiempo. Por sus colores y terminación satinada, se usa como producto de terminación. Es un producto formulado en base acuosa y con protección microbiológica.**

Color: **Ocre, Rojo Colonial, verde y negro.**

Usos: **Para pintar techo, bajadas y canaletas de agua en materiales tales como; zinc, zincalum, fierro galvanizado o planchas de fibrocemento.**

Secado: **Aproximadamente 1 hora al tacto y 8 horas para repintar, en condiciones normales de temperatura y humedad. Secado total 7 días. En este período no debe recibir agua ni lluvia.**

Rendimiento: **45-55 m^2 por galón, según la superficie a aplicar.**

Aplicación: **Aplicar como mínimo a dos manos, con brocha o rodillo, diluir si es requerido, máximo 5% con agua. Limpieza con Agua.**

Preparación de Superficies: **Toda superficie a pintar deberá estar limpia, seca, sin partículas sueltas, libre de polvo, aceite, grasa, moho, sin brillo, etc. Para planchas de zinc o zincalum, nuevas o antiguas, lavar con solución de detergente y enjuagar con abundante agua. Dejar secar antes de pintar.**

Vigencia Diciembre 2010
Fábrica: Las encinas # 95 Cerrillos. Teléfono: 56 (2) 484 0500, Fax 56 (2) 484 0505
Ventas: Camino Lonquén # 13407 Maipú. Teléfono: 56 (2) 484 0550, Fax 56 (2) 484 0555

Presentación: **Envases de 1 galón y tinetas de 5 galones.**

Recomendaciones:

- **Debe mezclarse antes de usar.**
- **Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El producto seco no se puede recuperar.**
- **No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está especificado.**
- **No aplicar durante las horas de más calor.**
- **Durante la aplicación no debe haber neblina ni amenaza de lluvias**
- **Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de Pinturas Tajamar S.A. Fono 56-2-484-0500.**

Almacenamiento: **Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.**
Proteger de:

- **Luz directa del sol.**
- **Fuera del alcance de niños y mascotas.**

Manejo: **Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los ojos, piel y ropa. No ingerir.**

Recomendaciones Ambientales: **No contaminar cursos de agua, alcantarillado y suelos.**
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las regulaciones vigentes en Chile.

Fábrica: Las encinas # 95 Cerrillos. Teléfono: 56 (2) 484 0500, Fax 56 (2) 484 0505
Ventas: Camino Lonquén # 13407 Maipú. Teléfono: 56 (2) 484 0550, Fax 56 (2) 484 0555